



# AUP-280P

英特尔® Haswell™ /Broadwell™ U 系列 低功耗、高性能、可插卡控制器

2\*GBE/6\*COM/2\*USB3.0/4\*USB2.0/2\*PCI(可选三种插槽组合)/GPIO



Intel® Haswell/  
Broadwell



SODIMM  
DDR3 1066



VGA + DVI



Gigabit LAN



Fanless

## 规格 Specifications

处理器系统	CPU	英特尔® Haswell/Broadwell U 系列 CPU (双核),同时兼容赛扬 I3/I5/I7 CPU
	芯片组	英特尔® Haswell/Broadwell U 系列
内存	技术架构	单通道低电压 DDR3 1666 MT/s, MAX 16GB
视频	图形控制器	Intel® HD4000/5000/6000 系列图形媒体加速器
	DVI	DVI-I 接口, 最高分辨率: 4K
	VGA	1*DB15 VGA, 最高分辨率: 1920*1200
网络	控制器	网络 1: Intel® I210 千兆网卡 网络 2: Intel® I210 千兆网卡 可选 POE 电源模块
	音频	瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风)
	硬件监测	看门狗定时器 0-255 秒,提供看门狗例程 温度侦测 支持 CPU/主板/HDD 温度侦测
I/O 接口	USB3.0	2 x USB 3.0 PORT
	USB2.0	4 个, 兼容 USB2.0 / 1.1, 最大支持+5V/+12V.
	串口	Com1 9 线 RS232/RS485 可选,PIN9 可跳线选择+5V/+12V /RING, TX/RX 信号 支持 4000V 浪涌保护 Com2 3 线 RS232TX/RX 信号 支持 4000V 浪涌保护 Com3-COM4 3 线制 RS232/RS485 可选,RS232 之 TX/RX 信 支持 4000V 浪涌保护, RS485 支持隔离保护 COM5-COM6 3 线 RS232TX/RX 信号 支持 4000V 浪涌保护
	GPIO	12 位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA 电平
	扩展接口	Mini-PCIe 1 个半长 Mini-PCIe 1x 插槽,支持 PCIe 和 USB 设备 1 个全长 Mini-PCIe 1x 插槽,支持 USB 3G/4G 通讯模块 3G UIM 卡槽, 内置翻盖 3 种扩展方式 1. 扩展 2 路 PCI 2. 扩展 1 路 PCIE 4X 和 1 路 PCIE 1X 3. 扩展 1 路 PCIE 4X 和 1 路 PCI
存储	SATA	2 个标准 7PIN SATA 接口, 外加 SATA HDD 电源座子
	M-SATA	1 个全长 m-SATA scoket, 最大传输速率 3Gb/s
电源	电源类型	AT/ATX 硬件可跳线选择供电模式,DC9-30V 输入,LTM3780 电 方案, 支持电源反向、过压保护, 3PIN 5.08mm 凤凰头接口
工作环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90% 相对湿度,无凝露
	存储湿度	0% ~ 90% 相对湿度,无凝露
外观尺寸	尺寸	260 x 225 x 105mm
	重量	4.2kg
认证		FCC, CE, RoHS 标准

## 订货型号

AUP-280P-34H	i3/4G/HDD500G/6*COM/2*LAN/4*USB2.0/2*USB3.0/2*PCI
AUP-280P-54H	i5/4G/HDD500G/6*COM/2*LAN/4*USB2.0/2*USB3.0/2*PCI
AUP-280P-74H	i7/4G/HDD500G/6*COM/2*LAN/4*USB2.0/2*USB3.0/2*PCI

更多规格型号请咨询 0755-86325123