

# IPC-302

## 2 槽壁挂式 Mini 工控机，支持 Mini-ITX 工业主板

### 特性 Characteristics

- ◆易用性：具有导轨和螺丝助力装置
- ◆整机加强：机箱两侧加装加强横梁，提高机箱抗压强度
- ◆防尘设计：可拆换式防尘网，更有效保护内部组件
- ◆EMC:整机及内部结构折边设计，与机箱贴合更紧密，抗辐射能力更强
- ◆扩展性：可安装 Mini-ITX 主板，多 IO,多插槽可选
- ◆支持标准 1U AT/ATX 电源

### 规格 Specifications

系统	结构	重型钢材
	存储	外置： 无外置磁盘驱动器托架
		内置： 最多支持 2.5" 硬盘*1
	系统风扇	12cm 滚珠轴承风扇带可移除过滤器*1
	前面板	电源开关*1
		电源 LED*1
		HDD Active LED*1
	后面板	搭配 ITX 主板的 I/O 挡板
		2 插槽
	颜色	工业灰
机箱尺寸	230*230*158mm	
净重	3.0KG	
环境	工作温度	32°F-122°F ( 0°C-50°C )
	存储温度	-4°F-176°F ( -20°C-80°C )
	存储湿度	10-90%@40°C无冷凝
	振动	1Grms/5-500Hz/运行状态下
	冲击	15G 峰值加速度 ( 持续时间 11m sec ) 运行状态下
	EMC	符合工业级抗电磁干扰

